



Tieni il virus fuori dalla porta!

Primi al mondo, per la **prevenzione ed il contenimento di virus, batteri e funghi**, con l'utilizzo combinato della **nebulizzazione ad ultrasuoni** e delle **lampade UV-C**.

Richiesta brevetto N. 102020000009265


SAFEGATE PRO[®] EASY + UV-C



Rilevazione istantanea della temperatura corporea con precisione di 0,2°C



Igienizza gli ambienti e le persone con la tecnologia BIOSAFE H2O2[®]



Sanificazione continua dell'aria con la nostra tecnologia brevettata BIOSAFE[®] UV-C



Controlla gli accessi in assoluta autonomia

Il Safegate Pro[®] è Sicuro

Le tecnologie utilizzate nei nostri dispositivi **rispettano in pieno le indicazioni dell'ISS** (Istituto Superiore di Sanità italiano) **e dell'OMS** (Organizzazione mondiale Sanità).



Ministero della Salute




*Efficacia testata in laboratorio
certificato Accredia N 0696.

LA LUCE UV-C PER LA DISINFEZIONE

Rispetto ad altri metodi di disinfezione, **la luce UV-C** presenta **numerosi vantaggi**:

- La luce UV-C non richiede sostanze chimiche e composti tossici.
- Gli agenti patogeni non sono in grado di formare resistenza alla radiazione UV-C.
- La radiazione rende gli agenti patogeni innocui in pochi secondi.
- La breve durata del trattamento non modifica le proprietà di un prodotto.
- La luce UV-C non lascia residui o scolorimento sulle superfici
- Non produce ozono durante la disinfezione



POCHI PASSI PER UN IGIENIZZAZIONE IN SICUREZZA



Ambiente contaminato

Il **SAFEGATE PRO[®] EASY** è un'unità autonoma di **igienizzazione per ambienti**. Il suo sistema di **nebulizzazione ad ultrasuoni** diffonde la speciale formula **BIOSAFE H2O2 PRO[®]** in micro particelle con altissimo potere di penetrabilità. La finissima nebbia prodotta **si diffonde saturando rapidamente e uniformemente l'ambiente**.



Ambiente pulito

Riduzione del **99%** di virus e batteri



Ambiente sanificato

Riduzione del **99,999%** di virus e batteri

POTENZA	1	2	3	4	5
CONSUMO (g/h)	475	700	850	960	1190

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione 220V - 50 hz
- Assorbimento 250w max
- Capacità serbatoio 24L
- Timer regolabile da 1 a 12 ore
- Controllo automatico dell'umidità
- Consumo (vedi tabella consumi)
- Schermo LCD con telecomando
- Dimensioni (H/L/P) : 110x54x27cm



I presenti dati hanno carattere informativo e possono cambiare senza preavviso, salvo errori e/o omissioni

Per info e ordini:
Tel: 085 8121280
Mobile: 333 9182813

Seguici su:
info@safegatepro.com
www.safegatepro.it

Smart PROJECTS
Safegate Pro è un marchio Smart Projects Srl
Via Albegna 13, 65128 - Pescara (PE)
P.Iva 02225990684